

SKIPER®



skiper.by

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

ТЯЖЕЛЫЕ МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

ТЯЖЕЛЫЕ МОТОБЛОКИ

SP-1000S

Мощность двигателя, л.с.

10

Ширина обработки, см

105

Количество скоростей в/н

3+1

Вал отбора мощности

нет

Глубина культивации, мм

до 300

Тип сцепления

многодисковое

Размер шестигранного вала, мм

32

Масса нетто, кг

103

Гарантийный срок, мес.

24



Все модели мотокультиваторов и мотоблоков SKIPER оснащены комплектом фрез.



Все указанные модели (кроме VT-400) мотокультиваторов SKIPER оснащены инструментальным ящиком.



Универсальная сцепка "Русский тип" для присоединения различного навесного оборудования (кроме VT-400).

SP-1400S

Мощность двигателя, л.с.

14

Ширина обработки, см

105

Количество скоростей в/н

3+1

Вал отбора мощности

нет

Глубина культивации, мм

до 300

Тип сцепления

многодисковое

Размер шестигранного вала, мм

32

Масса нетто, кг

108

Гарантийный срок, мес.

24



SP-1400SE

14

105

3+1

да

до 300

многодисковое

32

109

24



SP-1600S

Мощность двигателя, л.с.

16

Ширина обработки, см

105

Количество скоростей в/н

3+1

Вал отбора мощности

нет

Глубина культивации, мм

до 300

Тип сцепления

многодисковое

Размер шестигранного вала, мм

32

Масса нетто, кг

108

Гарантийный срок, мес.

24



SP-1600SE

16

105

3+1

да

до 300

многодисковое

32

109

24



SP-1800S

Мощность двигателя, л.с.

18

Ширина обработки, см

105

Количество скоростей в/н

3+1

Вал отбора мощности

нет

Глубина культивации, мм

до 300

Тип сцепления

многодисковое

Размер шестигранного вала, мм

32

Масса нетто, кг

109

Гарантийный срок, мес.

24



SP-1800SE

18

105

3+1

да

до 300

многодисковое

32

110

24



Модельный ряд мотокультиваторов	SKIPER®	Модели колес					
		4.00-8	4.00-10	5.00-10	6.00-12	7.00-12	7-8
	SP-700	•	•				•
	SP-700S	•	•				•
	SP-850S	•	•	•	•	•	•
	SK-850S	•	•	•	•	•	•
	SP-1000S		•	•	•	•	•
	SP-1400S		•	•	•	•	•
	SP-1600S		•	•	•	•	•
	SP-1800S		•	•	•	•	•
	SP-1400SE		•	•	•	•	•
	SP-1600SE		•	•	•	•	•
	SP-1800SE		•	•	•	•	•



Тип топлива.

AI-92



Тип масла в двигателе.

SAE 10W40



Тип масла в редукторе.

SAE 80W90